

Letvægts mørtel til
afretningslag



Nyhed

PCI Novoment[®] Light

Færdigmørtel med lav egenvægt

- Lav egenvægt – omkring 50 % lavere vægt end traditionelle afretningslag
- Hurtig afbinding – kan betrædes allerede efter ca. 6 timer, kan belægges med fliser efter ca. 1 døgn
- Lavt forbrug – ca. 10 kg/m² og cm lagtykkelse

PCI Novoment® Light

Afretningsslagenes letvægtsklasse: Nu med ekstra lav egenvægt og forbrug

Det nye produkt til særlige udfordringer:

PCI Novoment® Light giver hurtig og sikker udlægning af afretningsslag selv på statisk kritiske underlag. På grund af den lave vægtfylde reduceres afretningsslagets egenvægt og er ikke længere et problem selv på en svagere underkonstruktion, f.eks. på træbjælkelag eller trægulve. Novoment har lang bearbejdningsstid men er alligevel hurtigt belægningsklar. Den enkle forarbejdning gør færdigmørtlen velegnet til renovering af gamle bygninger og tilbygninger.

Produktfordele

- Lav egenvægt – omkring 50 % lavere vægt end traditionelle afretningsslag
- Hurtig afbinding – kan betrædes allerede efter ca. 6 timer, kan belægges med fliser efter ca. 1 døgn
- Lang forarbejdningsstid – men alligevel hurtig belægningsklar
- Universelt anvendelig – ved lagtykkelser fra 20 til 80 mm
- Temperaturbestandig fra -30 °C til +80 °C
- Egnet til indendørs og udendørs brug
- Fugtbestandig – også velegnet til områder, der er permanent fugtige
- Meget lav emission iht. GEV EMICODE EC1 PLUS
- Klassificeret iht. DIN EN 13813: CT-C20-F4



Nyhed



Yderligere glitning af overfladen er ikke nødvendig efter afretning og bearbejdning med pudsebræt.



PCI Novoment® Light tillader lagtykkelser fra 20 til 80 mm og er fugtbestandig – ideel til brug i permanent fugtige områder og på underlag med fald.



På grund af den lave egenvægt forløber byggeriet hurtigt og uhindret, selv ved mindre stabile underlag.